

## Fili Filo tondo, mezzo tondo, quadro e triangolare



### Filo tondo

spessori in mm	diametro	misure a richiesta	stato fisico	a richiesta del cliente	titoli disponibili
0,14-0,99		si	cotto	semi cotto - crudo	800/°°-930/°°-940/°°-999/°°
1,00-2,99		si	cotto	semi cotto - crudo	800/°°-930/°°-940/°°-999/°°
3,00-6,00		si	cotto	semi cotto - crudo	800/°°-930/°°-940/°°-999/°°

I fili possono essere offerti in matassa o su rocchetto in funzione del diametro richiesto. La tolleranza sullo spessore è +/- 0,010 mm

### Filo mezzo tondo

spessori in mm	diametro	misure a richiesta	stato fisico	a richiesta del cliente	titoli disponibili
	1,5x0,75	si	cotto	semi cotto - crudo	800/°°-930/°°-940/°°-999/°°
	2x1	si	cotto	semi cotto - crudo	800/°°-930/°°-940/°°-999/°°
	3x1,5	si	cotto	semi cotto - crudo	800/°°-930/°°-940/°°-999/°°
	4x2	si	cotto	semi cotto - crudo	800/°°-930/°°-940/°°-999/°°

La sezione del profilo è esattamente la metà di un tondo dove l' altezza è metà del diametro.

### Filo quadro

spessori in mm	diametro	misure a richiesta	stato fisico	a richiesta del cliente	titoli disponibili
	da 0,8x0,8 a 5,0x5,0	si	cotto	semi cotto - crudo	800/°°-930/°°-940/°°-999/°°

Prodotto da laminatoio con angoli arrotondati prodotto da trafila con angoli vivi.

### Filo triangolare

diametro	misure a richiesta	stato fisico	a richiesta del cliente	titoli disponibili
2x2x2	si	cotto	semi cotto - crudo	800/°°-930/°°-940/°°-999/°°
2,3x2,3x2,3	si	cotto	semi cotto - crudo	800/°°-930/°°-940/°°-999/°°
2,8x2,8x2,8	si	cotto	semi cotto - crudo	800/°°-930/°°-940/°°-999/°°
3x3x3	si	cotto	semi cotto - crudo	800/°°-930/°°-940/°°-999/°°

Filo trafilato con sezione di triangolo equilatero, lato minimo 2 mm max 3 mm. Sono normalmente forniti nello stato fisico cotto, ma possono essere forniti anche nello stato fisico semi-cotto e crudo.