

Saldature

Disossidanti



Disossidanti

| codice | intervallo di attività °C | stato di fornitura | | | corrispondenze int. | |
|---------|------------------------------|--------------------|-------|---------|---------------------|----------|
| | | polvere | pasta | liquido | EN 1045 | DIN 8511 |
| Y | 400 - 800 | x | x | | FH 10 | F-SH 1 |
| CS | 450 - 800 | x | x | | FH 10 | F-SH 1 |
| D.306 A | 150 - 250 | | | x | n.d. | F-SH 1 |

Per le condizioni di fornitura (diametri, leghe standard e non, disponibilità, etc...) i nostri uffici saranno lieti di fornire tutte le informazioni al riguardo.

Tutte le informazioni e i dati descritti, riferiti ai prodotti specificati, sono accurati ed affidabili, ma vengono forniti senza garanzia o responsabilità di qualsiasi genere. La P.M.P. FIRENZE srl, non conoscendo le modalità d'uso e l'applicazione, declina ogni responsabilità per perdite o danni subiti a persone o cose che possono derivare da un uso improprio delle informazioni fornite. Inoltre i dati tecnici contenuti nelle tabelle sono suscettibili di modifica in qualsiasi momento e senza preavviso da parte di P.M.P. FIRENZE srl.