

Trafilati

Tubi e barre



Tubi tondi

spessori in mm	diametro	misure a richiesta	stato fisico	a richiesta del cliente	titoli disponibili
0,5	2,0-2,9	si	crudo	cotto	800/°°-930/°°-940/°°-999/°°
0,50-0,74	3,0-4,9	si	crudo	cotto	800/°°-930/°°-940/°°-999/°°
0,75-1,00	3,0-4,9	si	crudo	cotto	800/°°-930/°°-940/°°-999/°°
0,25-0,49	5,0-10,9	si	crudo	cotto	800/°°-930/°°-940/°°-999/°°
0,50-0,74	5,0-10,9	si	crudo	cotto	800/°°-930/°°-940/°°-999/°°
0,75-...	5,0-10,9	si	crudo	cotto	800/°°-930/°°-940/°°-999/°°
0,25-0,49	11,0-13,0	si	crudo	cotto	800/°°-930/°°-940/°°-999/°°
0,50-0,74	11,0-27,0	si	crudo	cotto	800/°°-930/°°-940/°°-999/°°
0,75-...	11,0-29,9	si	crudo	cotto	800/°°-930/°°-940/°°-999/°°
0,40-0,49	30,0-40,0	si	crudo	cotto	800/°°-930/°°-940/°°-999/°°
0,50-0,74	30,0-45,0	si	crudo	cotto	800/°°-930/°°-940/°°-999/°°
0,75-...	30,0-53,0	si	crudo	cotto	800/°°-930/°°-940/°°-999/°°

Ordine complessivo minimo: kg. 3

Barre tonde

diametro	misure a richiesta	stato fisico	a richiesta del cliente	titoli disponibili
3,00-7,00	si	crudo	cotto	800/°°-930/°°-940/°°-999/°°
7,50-11,00	si	crudo	cotto	800/°°-930/°°-940/°°-999/°°
11,5-13,00	si	crudo	cotto	800/°°-930/°°-940/°°-999/°°
13,5-15,00	si	crudo	cotto	800/°°-930/°°-940/°°-999/°°
15,00 -...	si	crudo	cotto	800/°°-930/°°-940/°°-999/°°

Profilati di sezione tonda con lunghezza standard 1000 mm. Minimo d'ordine complessivo kg. 3