



Laminati

Dischi - Quadrati - Sagome



Dischi e quadrati

spessori in mm	misure standard in mm	misure a richiesta	stato fisico	a richiesta del cliente	titoli disponibili
0,15-0,29	da 35 mm a 600 mm	si	ricotto	semi cotto - crudo	800/°°-925/°°-940/°°-999/°°
0,30-0,99	da 35 mm a 600 mm	si	ricotto	semi cotto - crudo	800/°°-925/°°-940/°°-999/°°
1,00-2,00	da 35 mm a 600 mm	si	ricotto	semi cotto - crudo	800/°°-925/°°-940/°°-999/°°

I dischi sono tranciati da nastro e per rispondere alle esigenze di tornitura e stampaggio sono incrociati.
Gli incrementi del diametro sono di 5 mm in 5 mm.

Sagome

spessori in mm	misure standard in mm	misure a richiesta	stato fisico	a richiesta del cliente	titoli disponibili
da 0,25 a 5,00			ricotto	semi cotto - crudo	800/°°-925/°°-940/°°-999/°°

Siamo in grado di tagliare con le misure e sagome fornite dal cliente.

I ns. parametri di riferimento in valori durezza Vickers

	ag 800/°°	ag 925/°°	ag.930/°°	ag 999/°°
ricotto	85 hv	69 hv	67 hv	38-45 hv
semi cotto	120 hv	105 hv	102 hv	65-70 hv
crudo	150 hv	145 hv	140 hv	100 hv