



## Laminati

## Lastre standard 500 x 1000 mm - Sbozzati



### Lastre standard 500 x 1000 mm

| spessori<br>n mm | misure standard<br>in mm | misure<br>a richiesta | stato fisico | a richiesta del cliente | titoli disponibili          |
|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|
| 0,20-0,39        | 500 x 1000               |                       | ricotto      | semi cotto - crudo      | 800/°°-925/°°-940/°°-999/°° |
| 0,40-0,99        | 500 x 1000               |                       | ricotto      | semi cotto - crudo      | 800/°°-925/°°-940/°°-999/°° |
| 1,00-2,00        | 500 x 1000               |                       | ricotto      | semi cotto - crudo      | 800/°°-925/°°-940/°°-999/°° |

Le lastre standard possono essere ricoperte da un film plastico protettivo che riduce rischi da eventuali danni da maneggiamento. Tolleranza nelle dimensioni +/- 5 mm, tolleranza spessore +/- 0,03 mm

### Sbozzati

| spessori<br>n mm | misure standard<br>in mm | misure<br>a richiesta | stato fisico | a richiesta del cliente | titoli disponibili          |
|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|
| 2,00-2,99        | 260 x 1000               | si                    | ricotto      | semi cotto - crudo      | 800/°°-925/°°-940/°°-999/°° |
| 3,00-3,99        | 260 x 1000               | si                    | ricotto      | semi cotto - crudo      | 800/°°-925/°°-940/°°-999/°° |
| 4,00-10,00       | 260 x 1000               | si                    | ricotto      | semi cotto - crudo      | 800/°°-925/°°-940/°°-999/°° |

Si considerano sbozzati tutti i laminati di spessore superiore a 2 mm. Tolleranza sullo spessore 0,030 mm

### I ns. parametri di riferimento in valori durezza Vickers

|            | ag 800/°° | ag 925/°° | ag.930/°° | ag 999/°° |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ricotto    | 85 hv     | 69 hv     | 67 hv     | 38-45 hv  |
| semi cotto | 120 hv    | 105 hv    | 102 hv    | 65-70 hv  |
| crudo      | 150 hv    | 145 hv    | 140 hv    | 100 hv    |